



Fiche Technique

Canon

**imageRUNNER ADVANCE (EQ80)
C5035i / C5051i / C5051i D**

Multifonctions A3 couleur
fiable et durable



Canon imageRUNNER ADVANCE C5035i / C5051i / C5051i D

Ces multifonctions de bureau A3 astucieuses fournissent aux groupes de travail gérant une forte activité toutes les options nécessaires pour créer, imprimer, capturer et partager des documents de manière efficace : configuration tout en un, fonctionnement convivial, contrôle de sortie flexible et options de sécurité combinées à une fiabilité éprouvée et une forte durabilité.

- Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option
- Impression rapide et fiable jusqu'à 51 ppm
- Capacité : jusqu'à 2 300 feuilles
- Options de finition
- Écran tactile personnalisable de 21,3 cm
- Fonctionnalités de gestion des périphériques et du parc
- Flux de travail de numérisation avec OOXML et PDF consultable (PowerPoint)
- Réduction de l'empreinte carbone et économie d'énergie



Caractéristiques techniques

Type de machine	Multifonction laser couleur A3
Fonctions principales disponibles	Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option

Spécifications d'impression

Vitesse d'impression (N&B, couleur)	C5035i : 17,5 ppm (A3), 35 ppm (A4) C5051i / C5051i D : 25,5 ppm (A3), 51 ppm (A4)
Technologie d'impression	Impression laser
Résolution d'impression	600 ppp x 600 ppp, 1 200 ppp x 1 200 ppp
Impression recto verso	Automatique (standard)
Impression directe	Impression directe disponible depuis une clé USB Types de fichier pris en charge : JPEG, TIFF, PDF et XPS
Impression à partir de périphériques connectés à Internet	Une gamme de logiciels est disponible pour assurer l'impression depuis des périphériques mobiles ou connectés à Internet.
Chargeur papier (standard)	4 cassettes de 550 feuilles (80 g/m ²) et un bac multifonction de 100 feuilles
Capacité papier maximum en entrée	2 300 feuilles (80 g/m ²)
Capacité papier maximum en sortie	Standard : 250 feuilles (80 g/m ²). Avec modules de finition externes : 500 feuilles
Options de finition	Standard : assemblage, groupage Avec modules de finition (en option) : assemblage, groupage, tirage offset, agrafage, piqure à cheval
Grammages pris en charge	Cassettes : 52 à 209 g/m ² Bac multifonction : 52 à 256 g/m ² Recto verso : 52 à 209 g/m ²

Spécifications de copie

Vitesse de copie (N&B, couleur)	C5035i : 17,5 ppm (A3), 35 ppm (A4) C5051i / C5051i D : 25,5 ppm (A3), 51 ppm (A4)
Délai de sortie de la première copie	Env. 6,0 s
Résolution de copie	Lecture : 600 ppp x 600 ppp. Impression : 1 200 ppp x 1 200 ppp
Copie multiple	Jusqu'à 999 copies
Réduction / Agrandissement	Zoom : 25-400 % par incréments de 1 % Niveau de zoom fixe : 25 %, 50 %, 71 %, 141 %, 200 %, 400 %

Spécifications de numérisation

En option / Standard	Standard : C5035i / C5051i : scanner couleur à plat et alimentateur automatique de documents (ADF) 100 feuilles. C5051i D : scanner couleur à plat et alimentateur auto de documents (ADF) 150 feuilles.
Formats de supports pris en charge	A3, A4, A4R, A5, A5R
Grammages de supports pris en charge	Numérisation recto : 42 à 128 g/m ² /64 à 128 g/m ² Numérisation recto verso : 50 à 128 g/m ² /64 à 128 g/m ²
Résolution de numérisation	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Numérisation recto verso	Recto verso en recto verso (automatique)
Vitesse de numérisation	C5035i / C5051i : Recto : 46 ipm ; Recto verso : 17.6 ipm (B&N/Couleur) C5051i D : Recto : 70 ipm ; Recto verso : 100 ipm (B&N/Couleur)

Caractéristiques d'envoi

En option / Standard	Standard
Résolution d'envoi	100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Destinations	Messagerie électronique / Télécopie Internet (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV
Carnet d'adresses / Numérotation rapide	LDAP / Local (max. 1 800)
Formats de fichier	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/A-1b, PDF/XPS, Office Open XML (PowerPoint)
Fonctions d'envoi universel en option	Kit de sécurisation PDF E1@E : envoi de PDF crypté et ajout de signature de périphérique numérique aux fichiers PDF.

Spécifications de télécopie

En option / Standard	En option sur tous les modèles (avec la carte fax Super G3-AE1 ER)
Résolution du fax	Standard : 200 x 100 ppp, Fin : 200 x 200 ppp, Super fin : 200 x 400 ppp, Ultra fin : 400 x 400 ppp
Numéros abrégés	Maxi 200
Groupe de numéros abrégés/de destinations	Maxi 199
Multidiffusion	256 adresses maxi