



Fiche Technique

Canon

imageRUNNER ADVANCE 4525i / 4535i / 4545i / 4551i

Multifonctions A3 noir et blanc fiable qui assurent une gestion polyvalente du flux documentaire.



Canon imageRUNNER ADVANCE 4525i / 4535i / 4545i / 4551i

La gamme imageRUNNER ADVANCE 4500 réunit des imprimantes de bureau multifonction robustes et fiables. Au quotidien, ces modèles améliorent le flux de production de tous les groupes de collaborateurs à forte activité.

- Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie en option
- Impression rapide et fiable jusqu'à 51 ppm
- Capacité : jusqu'à 6 330 feuilles
- Connexion au Cloud pour accéder aux documents en ligne
- Écran tactile couleur TFT-LCD 25,6 cm
- Impression mobile sécurisée en standard
- Compact et modulaire
- Économies sur les coûts de transmission grâce à l'option de Fax sur réseau IP





Fiche **Technique**

Caractéristiques techniques

Type de machine	Multifonction laser noir et blanc A3
Fonctions principales disponibles	Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie en option

Spécifications d'impression

	-
Vitesse d'impression (N&B, couleur)	4525i : 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 4535i : 35 ppm (A4), 22 ppm (A3) 4545i : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 4551i : 51 ppm (A4), 25 ppm (A3)
Technologie d'impression	Impression laser
Résolution d'impression	1 200 ppp x 1 200 ppp
Impression recto verso	Automatique
Impression directe	Impression directe à partir d'une clé USB, de l'interface utilisateur distante et d'un accès Web. Types de fichier pris en charge : JPEG, TIFF, PDF, XPS
Impression à partir de périphériques connectés à Internet	Apple AirPRINT, Mopria Printing, Google Cloud Print, Canon PRINT Business
Chargeur papier (standard)	2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m²), 1 bac d'alimentation multiformat de 80 feuilles (80 g/m²)
Chargeur papier (en option)	2 cassettes de 550 feuilles (80 g/m²) (SOCLE CASSETTE-AN1) Cassette de 2 450 feuilles (80 g/m²) (SOCLE CASSETTE HAUTE CAPACITÉ-B1) Capacité supplémentaire de 2 700 feuilles (80 g/m²) (MAGASIN PAPIER LATÉRAL-F1)
Capacité papier maximum en entrée	6 330 feuilles (80 g/m²)
Capacité papier maximum en sortie	Sans module de finition : 250 feuilles (A4, 80 g/m²) Avec module de finition interne : 545 feuilles max. (A4, 80 g/m²) Avec module de finition externe : 3 250 feuilles max. (A4, 80 g/m²)
Options de finition	Standard : Grouper Module de finition en option : Assembler, grouper, agrafer
Grammages pris en charge	Cassette(s) : 64 à 105 g/m² Plateau d'alimentation : 64 à 128 g/m² Recto verso : 64 à 105 g/m²

Spécifications de copie

Vitesse de copie (N&B, couleur)	4525i : 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 4535i : 35 ppm (A4), 22 ppm (A3) 4545i : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 4551i : 51 ppm (A4), 25 ppm (A3)
Délai de sortie de la première copie	Env. 4,9 secondes ou moins
Résolution de copie	Lecture : 600 dpi x 600 dpi - Impression : 1 200 dpi x 1 200 dpi pour du texte
Copie multiple	Jusqu'à 999 copies
Réduction / Agrandissement	Zoom : 25-400 % par incréments de 1 % Niveau de zoom fixe : 25 % . 50 % . 71 % . 100 % . 141 % . 200 % . 400 %

Spécifications de numérisation

En option / Standard	Standard (chargeur auto recto verso)
Formats de supports pris en charge	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6
Grammages de supports pris en charge	Recto : 38 à 128 g/m² / 64 à 128 g/m² (N&B/Couleur), Recto verso : 50 à 128 g/m² / 64 à 128 g/m² (N&B/Couleur
Résolution de numérisation	100 × 100 ppp, 150 × 150 ppp, 200 × 100 ppp, 200 × 200 ppp, 200 × 400 ppp, 300 × 300 ppp, 400 × 400 ppp, 600 × 600 ppp
Numérisation recto verso	Recto verso en recto verso (automatique)
Vitesse de numérisation	Recto NB/couleur : 70 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp), Recto-verso NB/couleur : 35 ipm (A4, 300 ppp x 300 ppp)

Caractéristiques d'envoi

En option / Standard	En standard sur tous les modèles
Résolution d'envoi	100 ppp, 150 ppp, 200 ppp × 100 ppp, 200 ppp, 300 ppp, 200 ppp × 400 ppp, 400 ppp, 600 ppp
Destinations	E-mail/I-FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, boîte de messagerie, FAX Super G3 (en option), Fax sur réseau IP (en option)
Carnet d'adresses / Numérotation rapide	LDAP (2 000) / Local (1 600) / Numérotation rapide (200)
Formats de fichier	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (compact), PDF/XPS OCR, Office Open XM

Spécifications de télécopie

En option / Standard	En option sur tous les modèles
Résolution du fax	Standard : 200 x 100 ppp, Fin : 200 x 200 ppp, Super fine : 200 x 400 dpi, Ultra fine : 400 x 400 ppp
Numéros abrégés	Maxi 200
Groupe de numéros abrégés/de destinations	Maxi 199
Multidiffusion	256 adresses maxi